

3.2. SH-UPSPower Záložní zdroj (UPS)



Popis

Záložní zdroj 24V/6A vč. transformátoru a boxu s tamperem, s prostorem pro dva akumulátory 12V/18Ah. Na objednávku je možné změnit poměr výstupních proudů do zátěže a akumulátoru. Zdroj je vybaven signal. výstupy, které jsou tvořeny optočleny s max. zatížením 30V/50mA. Konstrukce zdroje využívá spínaných stabilizátorů napětí.

Použití

Záložní zdroj systému SmartHouse.

Technické údaje		SH-UPSPower
Výstupní napětí		26 V
Maximální výstupní proud, včetně dobíjecího		6,00 A
Maximální proud do zátěže		3A
Maximální dobíjecí proud		3A
Maximální kapacita záložního akumulátoru		2x18,00 Ah (120,00 Ah)
Výstupy	kontrola záložního akumulátoru	pod 21V rozpiná výstup
	test akumulátoru	pod 18V odpojuje akumulátor rozpiná při probíhajícímu testu baterie
Způsob jištění	akumulátoru	tavná pojistka – ochrana proti přepólování
	výstupu	elektronická pojistka – omezení výstupního proudu
Rozměry boxu (š x v x h)		338 x 235 x 199 mm